

UKOSOWARKA DO RUR MODEL MiniMill 300

MiniMill-300 jest szybka obrabiarka przeznaczona do planowania i przygotowywania rur do spawania z różnych materiałów, w tym ze stali nierdzewnej i z innych wysokochromowych stopów.

W standardzie maszyna dostarczana jest z głowicą 60 mm, systemem blokowania i zestawem szczek do średnic wewnętrznych od 12,5 do 23 mm (od 0,490" do 0,905").



	ZAKRES ZASTOSWAŃ	STD. ZAKRES BLOKOWANIA	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	MOC	MOMENT OBROTOWY
MiniMill 300	12,5 – 38 mm	12,5 – 23,0 mm	300 obr/min	1,3 Hp	43 Nm
	0,492 – 1,496 "	0,490 – 0,905"			31,71 Ft.Lbs
Zalecane do	planowania końców rur ■ ukosowania rur				

Zużycie powietrza:	55 cfm	1,3 m³/min	Szerokość korpusu:	2,32"	59 mm	Wysokość korpusu:	13,1"	335 mm	Masa korpusu:	11,4 Lbs	5,2 kg
--------------------	--------	------------	--------------------	-------	-------	-------------------	-------	--------	---------------	----------	--------

Po obróbce rur 1" x 12 MW i usunięciu z nich spoin nośnych są one perfekcyjnie przygotowane do ponownego spawania. Zaleca się stosowanie przekładni redukcyjnej.

+ Obrabiarki CNC + Serwis + Narzędzia + Chłodziwa + CAD/CAM + Części + Aplikacje

Abplanalp Consulting Sp. z o.o.

02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36

Tel.: (+48) 883 330 069l, Fax: (+48 22) 379 44 90

E-mail: biuro@abplanalp.pl

www.abplanalptools.pl