

PROMOCJA NA ADAPTERY SYSTEMU WKŁADKOWEGO MATE LONGLIFE™

Uzyskaj
dodatkowy
rabat
na obudowy!



2018

Biuletyn Produktu



- wyłączny dystrybutor MATE Precision Tooling w Polsce

Amatex Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 36 02-979 Warszawa

Tel.: 22 379 44 00 Fax: +48 22 379 44 90

www.amatex.com.pl



PROMOCJA NA OBUDOWY MATE LONGLIFE™!

System narzędzia rozcinającego LongLife™ firmy Mate do pras wykrawających CNC w stylu Trumpf

Całkowicie zgodne z OEM narzędzie LongLife to rynkowe narzędzie rozcinające, w którym wykorzystano stal narzędziową M4PM™. Stal narzędziowa M4PM zapewnia najwyższe parametry narzędzia oraz doskonałą odporność na ścieranie i podwyższoną wytrzymałość, co skutkuje wyższą jakością wykrawianych części i wydłużoną żywotnością.

Narzędzie LongLife firmy Mate składa się z następujących komponentów o tych zaletach:

Wkłady stempla

- Wyprodukowane ze stali narzędziowej M4PM
- Dostępne w czterech kształtach: prostokąta, owalu, trapezu i jaskółczego ogona
- Dostępne różne rozmiary calowe i metryczne od 0,787 (19,00 mm) do 3,00 (76,20 mm)
- Dostępne z powłokami Maxima™ i SuperMax™

Uchwyt wkładki stempla

- Do wyboru są dwa dostępne typy uchwytów do wkładek stempla
 - Szybka konfiguracja z integralnym pierścieniem wyrównującym do szybkiej i precyzyjnej konfiguracji narzędzia
 - Jeśli potrzebujesz elastyczności ręcznego ustawiania kąta, użyj uchwytu z wkładem, wymagającego pierścienia wyrównującego o podwyższonej wytrzymałości
- Każdy z uchwytów stempla LongLife firmy Mate pracuje z konwencjonalnymi zdzierakami maszyny.

Wkładowki matrycy

- Wykonane ze stali narzędziowej M4PM dla zapewnienia wyjątkowej wytrzymałości matrycy i dużej odporności na ścieranie
- Dostępne w formie jedno i dwuczęściowej
- Dostępne w czterech kształtach: prostokąta, owalu, trapezu i jaskółczego ogona
- Dostępne różne rozmiary calowe i metryczne od 0,787 (19,98 mm) do 3,00 (76,20 mm)
- Dostępne z 11 różnymi standardowymi lub określonymi przez klienta luzami matrycy

Uchwyt wkładek matrycy

- Wyróżniają się precyzyjną orientacją
- Wkładowki matrycowe są montowane w jednym z dwóch uchwytów matrycy:
 - Wkładowki o długości 2,205 (56,00 mm)
 - Wkładowki 3,000 (76,20 mm)
- Precyzyjna orientacja kątowa w zakresie 0 i 90 stopni zapewnia maksymalną elastyczność.



SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM INŻYNIEREM SPRZEDAŻY CELEM UZYSKANIA SZCZEGÓŁÓW PROMOCJI

Promocja ważna **od 15.11 - 19.12.2018** lub do wyczerpania zapasów.

